## 贵州PVC地板生产公司

生成日期: 2025-10-26

PVC地板的铺设方法: 先把卷材地板平整地铺在地面上,超过8米的铺设距离应将地板分成前后两段进行铺设。然后把一边地板卷起,在这卷起的地面上把胶水涂刮均匀,等到涂在地面的胶水中含有的溶剂挥发后产生了粘度然后在进行粘贴,粘贴时用手把地板往同一方向推压不能让空气留在地板于胶水里面。胶水挥发时间根据施工温度改变而改变,如在常温20摄氏度下,胶水挥发时间为30分钟,胶水由乳白色变成反透明状,用手触摸刮胶面不产生强大的粘性,这时方可粘贴。适时粘贴能保证地板无气泡不起鼓。采用同样的方法把另一半也粘贴好用滚筒前后左右将地板与地面充分压实;这样才能使胶水与地板更紧密地粘结在一起,用压胶滚依次碾压两便。如有气泡需用软木或手推挤出去,清洁完地面后24小时用焊枪把焊缝焊好□PVC地板是一种在欧美及亚洲的日韩广受欢迎的产品,风靡国外。贵州PVC地板生产公司

铺设PVC地板的基层处理要求:基本要求□PVC地板的基层应当平整、干燥、坚固、没有灰尘和污浊等。施工步骤主要集中体现五个字:一"平",二"磨",三"干",四"扫",五"吸"。

- "平"是指铲平地面上原有的油漆,水泥硬快等突起物,垫平坑洼,做到地面平整要求。
- "磨"是指用打磨机将起伏地面打磨成连续两个平方米内地表厚度差不超过2.0毫米。
- "干"是指将平整过的地面自然风干或用加热方式将其快速风干,使整个地面含水率不超过6%。
- "扫"是指扫帚或尘拖将地面及各个角落清扫干净。
- "吸"是指用大型吸尘器将所施工地面和裁剪材料的地面完整的吸几遍,务必消除地面的微小颗粒,此时应当换干净的鞋来操作。贵州PVC地板生产公司PVC地板以聚氯乙烯及其共聚树脂为主要原料。

其实PVC地板比之木地板,拥有很多其不具备的优点 PVC地板很大的优势在于其原料环保可再生,导致其在性能完美的同时,价格相对来说非常低廉。生产PVC地板的主要原料是聚氯乙烯,聚氯乙烯是环保无毒的可再生资源,它早已大量的使用在人们的日常生活中,比如非食品级包装袋、垃圾袋、建筑饰面板等 PVC地板具有很强的耐磨性 PVC地板表面有一层特殊的经高科技加工的透明耐磨层,表面特殊处理的强耐磨层充分保证了地面材料的优异的耐磨性能。

为什么PVC地板是很受欢迎的建筑材料?如果您厌倦视觉疲劳并想要更换地板材料□PVC地板更换相对容易,而且瓷砖非常困难。如果你搬家,你想把PVC地板带到新家很容易,瓷砖比PVC塑胶地板更难拆卸□pvc地板可以回收或重复使用。如果瓷砖被粉碎,你将不得不花钱找人离开。另外PVC地板有多种颜色,它可以轻松模拟天然石材和木纹效果,从视觉上充满虚假的真实。仿木纹PVC地板很适合我们在日常家居使用。无论是简约现代还是古朴典雅,都可以轻松控制并为家居装饰增添一抹色彩□pvc塑胶地板粘贴要牢固,不翘边、不脱胶而且无溢胶现象。

影响PVC地板使用寿命的因素有哪些?1、成形加工工艺:在加工过程中,有双层构造复合型而成的复合性PVC塑胶地板,也是有一体成形的同芯型PVC塑胶地板。双层复合性要比同质性透芯型耐磨损一些,使用寿命也过长一点。2、薄厚和耐磨损层□PVC塑胶地板的薄厚关键由两层面决策,即底料层薄厚和耐磨损层薄厚。正常情况下越厚的地板使用寿命越长,关键還是耐磨损层薄厚,自然价钱也越高。3、铺装场地:先危害较大的要素是客流量,客流量越大损坏的越来越快,使用寿命也越少,相对的假如被用在库房,常常有电动叉车来回的走廊处会比库存商品区损坏更快,使用寿命也更短。次之,也要看铺装自然环境的湿冷度。比如,家中铺装

时,洗手间由于湿冷度较高,会危害强力胶的黏贴抗压强度,从而减少使用寿命[]PVC地板主要成分是乙烯基树脂,和水无亲和力,所以其自然不怕水。贵州PVC地板生产公司

PVC地砖一般是素色的,或只以拉花处理。贵州PVC地板生产公司

如果PVC地板上残留了一些乙烯基胶,则:这种胶在干燥后变得透明,很容易在一个小块中清理;根据标记的厚度,用木铲轻轻刮下胶水。除去胶水后,在胶痕上涂一块湿海绵。注意:由于铲刀的木材比较柔软,因此不会损坏镶木地板的表面。溶剂胶:清理残留物去除溶剂水泥残留物:用木铲抹掉大部分胶水。慷慨地涂上带刷子的地板除胶剂,它甚至可以作用在旧胶水上,每升价格为10\$-15\$;用水彻底冲洗表面。注意:此胶水具有弹性,因此易于去除。贵州PVC地板生产公司

上海天弘实业有限公司致力于建筑、建材,是一家贸易型公司。公司业务分为 PVC地板,塑胶地板,环氧地坪,环氧彩砂等,目前不断进行创新和服务改进,为客户提供良好的产品和服务。公司注重以质量为中心,以服务为理念,秉持诚信为本的理念,打造建筑、建材良好品牌。上海天弘实业立足于全国市场,依托强大的研发实力,融合前沿的技术理念,飞快响应客户的变化需求。